

WORKWEAR


CEDRO
TEXTIL



EDIÇÃO 2021/1

LINHA FR




[FR + SR]



[FR + CAMUFLADO]



[FR + AV]



Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex® Standard 100

PROBAN®
FIRE RETARDANT FOR LIFE

Certificação para todos os produtos, exceto Cedropolo, New Workflex e Quartzo.

SR - Normas AATCC 22 e AATCC 118

SR - NORMAS AATCC 22 y AATCC 118

SR - AATCC 22 and AATCC 118 Standards

Acabamento que dificulta a aderência de substâncias, como água, óleo e graxas, e prolonga a vida útil dos tecidos.

Acabamiento que dificulta la adherencia de sustancias como agua, aceite y grasas, y prolonga la duración de los tejidos.

Finishing that hinders the adhesion of substances like water, oils and greases, extending the useful life of fabrics.

AV - Testado pelo método de referência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

AV - Probado por el método de referencia de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria

AV - Tested by the reference method of the Brazilian Health Surveillance Agency

Tecido que possui propriedade de repelência contra insetos. Uma funcionalidade ideal para atividades exercidas em locais abertos e no campo. Não indicada para a atividade da apicultura.

Tejido que tiene propiedad de repelencia contra insectos. Una funcionalidad ideal para actividades realizadas en lugares abiertos y en el campo. No se indica para la actividad de la apicultura.

Fabric with insect repellent properties. An ideal feature for activities performed outdoors and in the field. Not recommended for beekeeping.

CAMUFLADO FR

CAMUFLADO FR

CAMOUFLAGE FR

Tecidos camuflados de proteção contra os efeitos do arco elétrico e do fogo repentino por meio da tecnologia Proban®. Indicado para atividades de segurança pública.

Tejidos camuflados de protección contra los efectos del arco eléctrico y de fuego repentino, por medio de la tecnología Proban®. Indicado para actividades de seguridad pública. Camouflage fabric protected against the effects of arch and flash fire through the Proban® technology, recommended for public security activities.

LINHA FR


CEDROTECH FR
92216



Largura/Ancho/Width: 1,65 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 290 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composição/Composition:
100% CO

ATPV: 11 cal/cm²

VÊNUS FR
89716



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 230 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composição/Composition:
88% CO / 12% PA

ATPV: 8,2 cal/cm²

SATURNO FR
02716



Largura/Ancho/Width: 1,66 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 260 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composição/Composition:
100% CO

ATPV: 9,5 cal/cm²

JÚPITER FR
02216



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 260 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composição/Composition:
88% CO / 12% PA

ATPV: 11 cal/cm²

▲ □ 0902 G2 PANT. 11-4800



▲ □ ● ○ 1052 G4 PANT. 19-1663



▲ □ ● ○ 2063 G5 PANT. 16-1362



▲ □ 3146 G3 PANT. 13-0858



▲ □ ● ○ 4620 G4 PANT. 19-5914



▲ □ ● ○ ■ 5098 G6 PANT. 19-3952



▲ □ ● ○ ■ 5228 G3 PANT. 19-4010



▲ □ ● ○ 5494 G2 PANT. 16-4020



▲ □ ● ○ 7158 G2 PANT. 17-0808



▲ □ ● ○ ■ 8047 G2 PANT. 17-1502



▲ □ ● ○ 8048 G1 PANT. 17-1506



▲ □ ● ○ 8059 G1 PANT. 15-1215



Todos os tecidos da linha FR possuem proteção: Retardante a Chamas | Contra Arco Elétrico | Contra Raio Solar 50+

Todas las telas de la línea FR tienen protección: Retardante a Llamas | Protección contra Arco Eléctrico | Protección contra Factor Solar 50+
All FR Line fabrics are protected: Flame Retardant | Protection to Electric Arc | Protection to Sun Factor 50+

WORKWEAR
PERFORMANCE E TECNOLOGIA

CEDRO
TEXTIL

GRONOS FR 11 oz
15160



Largura/Ancho/Width: 1,65 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 370 g/m²
Composição/Composición/Composition:
88% CO / 12% PA

Tingimento Denim - desbotável

ATPV: 14 cal/cm²

MERCÚRIO FR - METAIS LÍQUIDOS
57161



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Cetim
Peso/Peso/Weight: 430 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
100% CO

ATPV: 22 cal/cm²

★ **2063** G5 PANT. 18-1445



★ **5112** G5 PANT. 19-3264



★ **5228** G5 PANT. 19-4010



★ **7684** G3 PANT. 17-1319 TPX



★ **8047** G3 PANT. 17-1502



★ **8059** G3 PANT. 15-1215



QUARTZO FR
97616



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1 S
Peso/Peso/Weight: 225 g/m²
Composição/Composición/Composition:
48% MAC / 37% CO / 15% AR

ATPV: 9,4 cal/cm²

Aprovado nas normas NFPA 2112; NFPA 70E; IEC 61482-2; ISO 15025; 11611, DIN 54345; Emissão de Gases Tóxicos: ABD 0031

Aprobado en las normas NFPA 2112; NFPA 70E; IEC 61482-1-1; ISO 15025; 11611, DIN 54345; Emisión de Gases Tóxicos: ABD 0031.

Certified NFPA 2112; NFPA 70E; IEC 61482-1-1; ISO 15025; 11611, DIN 54345; Toxic Gas Emissions: ABD 0031.

CLASSIC work



POLYCEDROLEVE SUPER II
95470




Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 190 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
67% CO / 33% PES

CEDROLEVE SUPER II
03017



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
 Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
 Peso/Peso/Weight: 192 g/m² (+/- 5%)
 Composição/Composición/Composition: 100% CO

POLYCEDROBRIM SUPER II
98716









Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)
 Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
 Peso/Peso/Weight: 230 g/m²
 Composição/Composición/Composition: 67% CO / 33% PES

CEDROBRIM SUPER II
91715



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
 Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
 Peso/Peso/Weight: 262 g/m² (+/- 5%)
 Composição/Composición/Composition: 100% CO




*Cor com baixa solidez à luz

CLASSIC work




0002 GI PANT. 11-4202



4363 GI PANT. 17-5430




4364 GI PANT. 14-5420



5276 GI PANT. 17-3932



5308 GI PANT. 14-4121



9144 GI PANT. 14-1911



CEDRO HOSPITALAR
68517



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Tela 1 x 1
Peso/Peso/Weight: 170 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
100% CO

USEFUL work

WORKWEAR
PERFORMANCE E TECNOLOGIA

CEDRO
TEXTIL

CEDROPAC II
86316



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estrutura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 250 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
100% CO

CEDROPAC LEVE II
01417



Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estrutura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 190 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
100% CO

CEDROLEVE DRILL II
08116



Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estrutura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 220 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composição/Composition:
100% CO

CEDROBRIM DRILL II
80416



Largura/Ancho/Width: 1,68 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estrutura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 266 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composição/Composition:
100% CO

0001 G3 PANT. 19-4005



0002 G1 PANT. 11-4202



1052 G4 PANT. 19-1663




1182 G3 PANT. 19-1934



2063 G5 PANT. 16-1362



2263 G4 PANT. 17-1464 TPX



3073 G4 PANT. 15-1062



3135 G3 PANT. 13-0858



4167 G4 PANT. 18-5642




4198 G1 PANT. 16-5515



4214 G3 PANT. 15-5534



4267 G3 PANT. 18-5633 TPX



4360 G3 PANT. 19-5513



4364 G1 PANT. 14-5420



4613 G1 PANT. 16-5810



4667 G4 PANT. 17-5528



5097 G4 PANT. 19-3940



5098 G6 PANT. 19-3952



5099 G2 PANT. 17-4037



5136 G4 PANT. 19-3864



5228 G4 PANT. 19-4010



5298 G5 PANT. 19-4056 TPX



5398 G4 PANT. 19-3938



7157 G4 PANT. 19-1116



7158 G3 PANT. 17-0808



7204 G3 PANT. 17-1327



8047 G2 PANT. 17-1502



8048 G1 PANT. 17-1506



8053 G2 PANT. 19-4220



8059 G1 PANT. 15-1215



8647 G2 PANT. 17-1500



VISUAL Work



NEW WORKFLEX
95917



UV
50+

Largura/Ancho/Width: 1,63 m (+/- 3 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 289 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
98% CO / 2% PUE
Stretch potencial/Potential stretch: 35% a 45%
Encolhimento na trama: 12% (+/- 3%)

Todas as cores do New Workflex
possuem baixa solidez ao cloro

CEDROMIX 5 oz II
11156

















Largura/Ancho/Width: 1,65 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 155 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
60% CO / 40% PES


CEDROMIX 8 oz II
95616



Largura/Ancho/Width: 1,65 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1
Peso/Peso/Weight: 250 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
60% CO / 40% PES




CEDROWORK BLUE 11oz
64173



Largura/Ancho/Width: 1,71 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso após amaciado/Peso después de suavizado/
Weight after softening: 350 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
100% CO

Tingimento Denim - desbotável

WORK BLUE FLEX
65317



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 3 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1 Z
Composição/Composición/Composition:
98% CO / 2% PUE
Peso/Peso/Weight: 320 g/m² (+/- 5%)
Stretch Lavado/Washed: 22% (+/- 5%)

Tingimento Denim - desbotável

CEDROVIP MIX

10818



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Tela 1 x 1
Composição/Composición/Composition: 65% CO / 35% PES
Peso/Peso/Weight: 125 g/m² (+/- 5%)
Stretch Lavado/Washed: 13%

▲ 1508 G1 PANT. 18-1764




▲ 4559 G2 PANT. 17-5633



▲ 5510 G1 PANT. 15-4020



▲ 5511 G1 PANT. 17-3934




▲ 5541 G2 PANT. 19-4014



▲ 7573 G1 PANT. 17-1118



▲ 8528 G1 PANT. 15-0000



VISUAL work

CEDROPOLO

04215



Largura/Ancho/Width: 1,50 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Maquinetado
Peso/Peso/Weight: 165 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition: 63% CO / 34% PES / 3% PUE
Stretch potencial/Potential stretch: 15% (+/- 5%)
Stretch Lavado/Washed: 15%

■ 0002 G1 PANT. 11-4202




■ 4657 G1 PANT. 17-4402



■ 4658 G2 PANT. 19-5914



■ 8124 G1 PANT. 15-1305




■ 8412 G1 PANT. 14-4203



CEDROFIL

10516



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Tela 1 x 1
Peso/Peso/Weight: 115 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition: 33% CO / 67% PES

CEDROVIP SUPER

10506



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Tela 1 x 1
Peso/Peso/Weight: 125 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition: 65% CO / 35% PES
Stretch Lavado/Washed: 13%

WORKWEAR


PERFORMANCE E TECNOLOGIA

CEDRO
TEXTIL

0001 G3 PANT. 19-4005




0002 G1 PANT. 11-4202



1104 G4 PANT. 19-1763



2132 G1 PANT. 12-1009



2237 G1 PANT. 15-1433



2238 G3 PANT. 17-1563



3157 G1 PANT. 11-0616



4380 G1 PANT. 12-5505



4736 G2 PANT. 17-5126



4783 G3 PANT. 19-0415



5228 G3 PANT. 19-4010



5302 G2 PANT. 16-4021



5322 G1 PANT. 14-4214



5413 G1 PANT. 14-4313




5414 G6 PANT. 19-3955



5417 G2 PANT. 16-4031



6185 G1 PANT. 14-3710



7366 G1 PANT. 17-1226



7375 G1 PANT. 15-1116



8053 G2 PANT. 19-4220



8161 G1 PANT. 15-4305




8162 G2 PANT. 18-4105



8386 G2 PANT. 16-3802



9272 G1 PANT. 12-1305



CEDROCOMFORT RIP STOP II
90116



SECURITY work

Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Tela 1 x 1
Peso/Peso/Weight: 235 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
67% CO / 33% PES

CEDRO RIP STOP SUPER
85116



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Tela 1 x 1
Peso/Peso/Weight: 210 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
30% CO / 70% PES

CEDRO RIP STOP
02816



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 220 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
33% CO / 67% PES

POLYCOTTONCEDRO SUPER II
15016



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 221 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
33% CO / 67% PES

POLYCOTTON MAIS
12011



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 221 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
33% CO / 67% PES

POLYCOTTON LEVE II
08816



Largura/Ancho/Width: 1,70 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 2 x 1
Peso/Peso/Weight: 190 g/m² (+/- 5%)
Composição/Composición/Composition:
33% CO / 67% PES

FLEX RIP STOP
87316



Largura/Ancho/Width: 1,60 m (+/- 2 cm)
Estrutura/Estructura/Structure: Sarja 3 x 1 Rip Stop
Peso/Peso/Weight: 250 g/m² (+/- 5%)
Stretch Lavado/Washed: 20% (+/- 5%)
Encolhimento: 5% (+/- 3%)
Composição/Composición/Composition:
52% CO / 48% PES



CAMUFLADOS

○
3782 G3 - A



○
2953 G3 - M



○ ■
3808 G3 - E



■ ○
280D - G3



Outras estampas sob consulta

■ ★ ▲ ○ ■ ▲ ■
0001 G3 PANT. 19-4005




■ ★ ▲ ■ ▲
0002 G1 PANT. 11-4202




▲
1202 G4 PANT. 19-1663




■
2063 G5 PANT. 16-1362



■ ★ ▲
4311 G3 PANT. 19-5511



▲ ■ ▲ ■
4416 G3 PANT. 17-0517



■ ★ ▲
4450 G4 PANT. 18-6024




■ ★ ▲ ■ ▲
5098 G6 PANT. 19-3952




■ ★ ▲
5099 G2 PANT. 17-4037



■ ★ ▲ ○ ■ ▲ ■
5195 G4 PANT. 19-4023



■ ★ ▲ ○ ■ ▲ ■
5228 G4 PANT. 19-4010



■ ★ ▲
5229 G4 PANT. 19-3933



■ ★ ▲ ○ ■ ▲ ■
7304 G3 PANT. 17-1022



■ ★ ▲
7306 G1 PANT. 14-6305



■ ★
7307 G3 PANT. 19-1218



■ ★
8047 G2 PANT. 17-1502



■ ★ ▲ ■ ▲
8059 G1 PANT. 15-1215



■ ★ ▲
8111 G3 PANT. 17-4408



■ ★ ▲
8112 G3 PANT. 18-0000



■ ★ ▲ ■ ▲ ■
8113 G3 PANT. 19-3905



■ ★ ▲ ■ ▲ ■
8278 G3 PANT. 18-0513



■ ○
280D G3 EX A



- CEDROCOMFORT RIP STOP II
- ▲ CEDRO RIP STOP SUPER
- POLYCOTTONCEDRO SUPER II
- CEDRO RIP STOP
- ★ POLYCOTTON MAIS
- ▲ POLYCOTTON LEVE II
- FLEX RIP STOP

ACABAMENTOS ESPECIAIS

ACABADOS ESPECIALES

SPECIAL WORKMANSHIP

Venda com quantidade mínima de produção, favor consultar.
Venta con la cantidad mínima de producción, por favor pregunte.
Sales with minimum production quantity, please consult.

• REPELENTE A LÍQUIDOS, A ÓLEOS E A GRAXAS

- Normas AATCC 22 e AATCC 118



Este acabamento dificulta a aderência de substâncias, como água, óleo e graxas, prolongando a vida útil dos tecidos.

Ideal para ambientes com presença de água, azeite e graxas. Dificulta a aderência de estas substâncias e alarga a vida útil de las telas.
This workmanship makes it difficult to grip substances such as water, oil and grease prolonging the life of the fabric.

• REPELENTE A AGENTES QUÍMICOS

- Norma DIN EN ISO 6530



Este acabamento proporciona proteção eficaz contra agentes químicos, como ácidos e álcalis, dentre outros, oferecendo segurança e conforto.

Proporciona protección eficaz contra agentes químicos tales como ácidos y álcalis, dentre otros, al ofrecer seguridad y comodidad.
This workmanship provides effective protection against chemicals products such as acids and alkalis, among others, offering safety and comfort.

• ANTIMICROBIANO

- Norma AATCC 147



Este acabamento inibe a proliferação de micro-organismos e é uma excelente proteção contra um amplo espectro de bactérias.

Altamente eficaz, inibe la proliferación de microorganismos y es una excelente protección contra un amplio espectro de bacterias.
This workmanship inhibits the proliferation of microorganisms and is an excellent protection against a broad spectrum of bacteria.

• RETARDANTE A CHAMAS E A ARCO ELÉTRICO

- Normas ISO 15025 e IEC 61482-1-1 Método A e B



Combinação entre segurança, conforto e durabilidade, este produto é indicado para usuários expostos a grandes riscos, como fogo repentino, arco elétrico e calor por radiação.

Se destina a la protección de profesionales em situaciones de riesgo. Ofrece aislamiento térmico, asociadas a una resistencia permanente al calor por irradiación, fuego y arco eléctrico, lo que minimiza a los efectos de riesgo.
Combination of safety, comfort and durability, this product is designed for users exposed to major risks, such as sudden fire and heat radiation.

• ANTIVETORES

- Especificação técnica: TL83050331



Este tecido possui propriedade de repelência contra insetos. Uma funcionalidade ideal para atividades exercidas em locais abertos e no campo.

Este tejido tiene la propiedad de repelente de insectos.
Una característica ideal para actividades al aire libre y en el campo.
This fabric has the property of repellency against insects.
An ideal feature for activities carried out in the open and in the field.

• PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS

- Norma AS/ NZS 4399:1996



Tecido com propriedade de proteção contra raios ULTRAVIOLETAS, ideal para profissionais que exercem atividades ao ar livre e ficam sob radiação solar durante o trabalho.

Tejido con la propiedad de protección a la luz UV, ideal para profesionales que participan en actividades al aire libre y se encuentran bajo la radiación solar en el trabajo.
Fabric with property of ULTRA VIOLET protection, ideal for professionals at outdoor activities that remain under solar radiation during work.

• ECO CEDRO



Tecidos que contêm percentual de fios de poliéster produzidos a partir da reciclagem de garrafas PET.

A produção da Cedro Textil corresponde à reciclagem de mais de 3 milhões de garrafas por ano.

Telas que contengan un porcentaje de hilo de poliéster producidos a partir de botellas de PET recicladas. La producción de Cedro Textil corresponde a reciclar más de tres millones de botellas al año.

Fabrics containing a percentage of polyester yarn produced from recycled PET bottles. The production of Cedro Textil corresponds to more than three million bottles recycled per year.

• ELASTICCEDRO



Combina desempenho e estética para uniformes que requerem elasticidade, proporcionando maior recuperação e durabilidade da peça, além de um toque mais leve e macio.

Combina desempeño y estética para uniformes que requieren elasticidad, proporcionando una mayor recuperación y durabilidad de la pieza, además de un toque más leve y suave.

Combines performance and aesthetics in uniforms that require elasticity, providing greater recovery and durability of the garment, in addition to a lighter and softer touch.

• ANTIMICROBIANO VIRAL

- Normas ISO 18184 e AATCC 147



Com tecnologia que inativa o vírus SARS-COV-2 a partir de 2 minutos, o AM-V é antibacteriano, antifúngico e antiviral, além de hipoalergênico, garantindo um cuidado ainda maior para quem usa. Indicado para profissionais da área da saúde, transporte, indústria de alimentos e outros serviços essenciais.

Con tecnología que inactiva el virus SARS-COV-2 a partir de 2 minutos, el AM-V es antibacteriano, antifúngico y antiviral, además de hipoalergénico, garantizando un cuidado aún más eficaz para quienes lo usan. Indicado para profesionales del área de salud, transporte, industria de alimentos y otros servicios esenciales.

With technology that inactivates the SARS-COV-2 virus after 2 minutes, AM-V has antibacterial, antifungal and antiviral properties, in addition to being hypoallergenic, ensuring even greater care for those who wear it. Recommended for professionals in the health and transportation areas, and those in food services and other essential services.

• METAIS LÍQUIDOS

- Normas ISO 11611 e ISO 11612



O acabamento garante a proteção contra metais líquidos, pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante, ferro fundido. Aprovado de acordo com normas internacionais.

El acabado garantiza la protección contra metales líquidos: pequeñas llamas, calor por contacto, convectivo, radiante, hierro fundido. Aprobado de acuerdo con normas internacionales.

The finishing guarantees protection against liquid metals: small flames, heat of contact, convective, radiant, iron cast. Approved according to international Standards.

• EXTENSIVE FLEX

Confere mais conforto e leveza ao usuário. Com um toque macio e caimento privilegiado, este tecido cria a sensação de mais elasticidade aos uniformes confeccionados. Ideal para áreas administrativas, concessionárias, prestação de serviços, atendimento ao público, clínicas etc.

Proporciona más confort y levedad para el usuario. Con un toque suave y ajuste privilegiado esto tejido crea la sensación de mayor elasticidad a los uniformes confeccionados. Ideal para las áreas administrativas, concesionarias, prestación de servicios, atención al público, clínicas, etc.

These materials offer the user more comfort and lightness, with a soft feel and a perfect fit, they give more elasticity to our uniforms. They are ideal for administrative departments, car dealerships, the service sector, reception work, clinics, etc.

SIMBOLOGIAS DE LAVAGEM

SIMBOLOGÍAS DE LAVADO
WASHING SYMBOLOGY

Temperatura de lavagem de 60°C
Temperatura de lavado 60°C.
Temperature for Washing 60°C

Passar ferro no máximo a 150°C
Planchar 150°C de máximo
Maximum iron temperature 150°C

Não é permitida a lavagem com produtos que contenham cloro
No se permite el lavado con productos que contengan cloro
Do not use washing products which contain chlorine

Permitido lavagem a seco
Se permite el lavado a seco
Dry washing allowed

Permitido secadora a temperatura máxima de 65°C
Se permite secadora a la temperatura máxima de 65°C
Maximum drying temperature 65°C

Limpeza a úmido profissional
Limpieza a húmedo profesional
Moisture professional washing

ENCOLHIMENTO

ENCOGIMIENTOS
SHRINKAGE

Encolhimento de 0% a 5% no urdume e de 0% a 3% na trama*, considerando a lavagem abaixo. Em situações mais rigorosas, com secagem a tambler a 65°C, o encolhimento deve ser acrescido de 2%. Lavagem 30' a 45°C, secagem a 65°C secadora rotativa. Na cor 0002, lavagem 30' a 80°C.

Encogimientos de 0% a 5% en el urdume y 0% a 3% en la trama* considerando el lavado abajo. Em situaciones más rigorosas, com secado en tambler a 65°C, el encogimiento deve ser acrecido de 2%. Lavado 30' a 45°C, secado a 65°C secadora rotativa. Em cel color 0002, lavado 30' a 80°C.

Shrinkage from 0% to 5% on warp and 0% to 3% on plot* considering washing below. At rigorous situations when dried on tumbler at 65°C, shrinkage goes up 2%. Washing 30' at 45°C, drying at 65°C on rotative dryer machine. For color 0002, washing 30' at 80°C.

*Para Cedrobrim Drill, 0% a 4% na trama; *para Workflex, 6% +/-3 na trama.
*ParaCedrobrim Drill, 0% to 4% en la trama; *para Workflex, 6% +/-3 en la trama
*For Cedrobrim Drill, 0% to 4% on plot; *for Workflex, 6% +/-3 on plot

Para acabamentos SR/CR/AV/AM e AS: garantia de solidez até 25 lavagens, segundo a norma ISO 6330IX B.

Para acabados especiales SR/ CR/ AV/AM Y AS: garantía de solidez hasta 25 lavados según la norma ISO 6330IX B.
For special workmanship SR/CR/AV/AM and AS: warranty of steadiness color after 25 washes in conformity with ISO 6330IX B norm.

CUIDADO E RESPEITO COM O MEIO AMBIENTE

UM COMPROMISSO CEDRO TEXTIL

CARE AND RESPECT FOR THE ENVIRONMENT. CEDRO TEXTIL – OUR COMMITMENT

CUIDADO Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE. UN COMPROMISO CEDRO TEXTIL

Utilizar 100% de algodão certificado pela ABR; promover o tratamento de todos os efluentes gerados no processo industrial; e produzir fios de poliéster com garrafas PET, evitando o descarte de 3 milhões de embalagem por ano. Essas são só algumas ações da Cedro Textil para reduzir o impacto da sua atividade no meio ambiente. Conheça todas as outras em nosso relatório de sustentabilidade.

Using only ABR-certified cotton; arranging for all the waste generated in the manufacturing process to be treated; and manufacturing polyester thread from PET bottles, so as to avoid 3 million of them being thrown away every year. These are some of the things Cedro Textil does to reduce the impact of its activities on the environment. You can read about these and other initiatives in our sustainability report.

Utilizar el 100% de algodón certificado por la ABR; promover el tratamiento de todos los efluentes generados en el industrial; e producir hilos de poliéster con botellas PET, evitando el descarte de 3 millones de embalajes al año. Estas son solamente algunas de las acciones de Cedro Textil para reducir el impacto de su actividad en el medio ambiente. Conozca todas las demás acciones en nuestro informe de sostenibilidad.



PERFORMANCE E TECNOLOGIA

PERFORMANCE AND TECHNOLOGY DESEMPEÑO Y TECNOLOGÍA

Acesse em | Find out more at | Acceda a | www.cedro.com.br/sustentabilidade

workwear.cedro.com.br



/workwearcedro



@workwearcedro



/WorkwearCedro



REALINHANDO O FUTURO.

Estamos vivendo uma era de rupturas estruturais dos padrões de comportamento das pessoas e suas relações com as empresas, além das transformações nas formas de produção e distribuição.

E a Cedro está pronta para realinhar o futuro.

Realinhar significa propor novos caminhos e promover a cooperação entre todos os integrantes do setor em um processo de aprendizado que envolve a superação de padrões ultrapassados e a construção de novas bases para o desenvolvimento econômico.

É saber ser protagonista, com ações efetivas para o que existe de mais valioso: o cuidado com as pessoas e com tudo o que move suas vidas.

Para a Cedro, realinhar é ser símbolo de força e inspiração, é ser exemplo.

É a capacidade de aproximar, unir, criar laços e pontos de contato.

Assim como a linha se torna a trama, e a trama, o tecido.

Cedro 148 anos. Resiliência para persistir. Reinventar-se para seguir.

REALINHANDO O FUTURO. *EL MUNDO PIDE REINVENCIÓN.*

Estamos viviendo una era de rupturas estructurales, de los patrones de comportamiento de las personas y sus relaciones con las empresas, además de las transformaciones en las formas de producción y distribución.

Y Cedro está lista para realinear el futuro.

Realinear significa proponer nuevas rutas y promover la cooperación entre todos los integrantes del sector en un proceso de aprendizaje que involucre la superación de patrones ultrapassados y la construcción de nuevas bases para el desarrollo económico.

Es saber ser protagonista, con acciones efectivas para lo que hay de más valioso: el cuidado con las personas y con todo lo que mueve sus vidas.

Para Cedro, realinear es ser símbolo de fuerza e inspiración, es ser ejemplo.

Es la capacidad de acercar, unir, crear lazos y puntos de contacto.

Así como la línea se vuelve trama y la trama se vuelve la tela.

Cedro 148 años.

Resiliencia para persistir. Reinventarse para seguir.

REALINHANDO O FUTURO. *THE WORLD CLAIMS FOR REINVENTION.*

We're living in a time of structural disruptions in people's behavior patterns and in their relationship with companies, in addition to transformations in production and distribution forms.

And Cedro is ready to realign the future.

Realigning means proposing new paths and promoting cooperation between all members of the sector, in a learning process that involves overcoming outdated patterns and constructing new bases for economic development.

It means knowing how to be a protagonist, with effective actions regarding what we value the most: caring for people and everything that moves their lives.

For Cedro, realigning is being a symbol of strength and inspiration; it means being a role model.

It is the ability to get closer, unite, create bonds and contact points.

Just as the thread turns into weft, and the weft turns into fabric.

Cedro 148 years.

Resilience to endure. Reinventing to move forward.





**CONFEÇÕES
HOMOLOGADAS**
CEDRO TEXTIL

workwear@cedro.com.br
workwear.cedro.com.br

VERSÃO 01/21

VERSIÓN 01/21

VERSION 01/21

WORKWEAR
PERFORMANCE E TECNOLOGIA

**CEDRO**
TEXTIL